

**ÉTANCHE** de 45 m<sup>2</sup> à 110 m<sup>2</sup>

# LEÏOS 5,5

**Régulation précise**  
pour un confort maximum



**Installation possible** >  
**en ventouse**

< **Programmation**  
**intelligente et rapide**



BBC /  
RT 2012



CSTB



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

<b>Plage de puissance</b>	2,3 à 5,5 kW
<b>Capacité du réservoir</b>	19 kg
<b>Autonomie</b>	Entre 13h et 36h
<b>Consommation horaire</b>	Entre 0,52 kg et 1,35 kg/h
<b>Rendement</b>	90%
<b>Flamme Verte</b>	5*

**GARANTIE 2 ans**  
**et 4 ans** sur le corps de chauffe



*System'secur : brûleur breveté,  
spécial poêle étanche pour une  
sécurité absolue*



Entretien facile

*Entretien annuel par un installateur  
en 20 min*



*Finition en Grès Cérame  
disponible sur le  
LEÏOS Décor Pierre*

# L'alliance de la technologie, la performance et la sécurité.

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Dimensions L x H x P	52,5 x 115/120 x 53 cm
Intérieur	Brûleur en inox réfractaire enrichi en titane Parements en vermiculite
Ventilation	5 vitesses manuelles + position automatique

## UTILISATION

Programmation horaire	Jusqu'à 6 plages de programmation par jour
Régulation automatique de la température	Oui
Éco-stop	Oui
Télécommande	Oui

## INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT

Pieds réglables	Oui
Diamètre de buse des fumées	80 mm
Raccordement des fumées	Arrière
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	60 mm
Distance de distribution d'air	-
Distance d'installation arrière*	10 cm
Distance d'installation latérale*	10 cm

## OPTIONS POSSIBLES

	Accessoires fil pilote pour programmation en local
	Accessoires fil pilote pour commande à distance

\* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

