

ÉTANCHE de 60 m² à 140 m²

LEÍOS 7

Contrôle à distance :
fonction fil pilote



**Programmation
intelligente et
rapide** >

< **Régulation précise**
pour un confort maximum



BBC /
RT 2012



FABRIQUÉ
EN FRANCE

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Plage de puissance | 2,3 à 7 kW |
| Capacité du réservoir | 19 kg |
| Autonomie | Entre 10h et 36h |
| Consommation horaire | Entre 0,52 kg et 1,8 kg/h |
| Rendement | 87% |
| Flamme Verte | 5* |

GARANTIE 2 ans
et **4 ans** sur le corps de chauffe



*System'secur : brûleur breveté,
spécial poêle étanche pour une
sécurité absolue*



Entretien facile

*Entretien annuel par un installateur
en 20 min*



*Finition en Grès Cérame
disponible sur le
LEÍOS Décor Pierre*

L'alliance de la technologie, la performance et la sécurité.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

| | |
|----------------------|---|
| Dimensions L x H x P | 52,5 x 115/120 x 53 cm |
| Intérieur | Brûleur en inox réfractaire enrichi en titane Parements en vermiculite |
| Ventilation | 5 vitesses manuelles + position automatique |

UTILISATION

| | |
|--|--|
| Programmation horaire | Jusqu'à 6 plages de programmation par jour |
| Régulation automatique de la température | Oui |
| Éco-stop | Oui |
| Télécommande | Oui |

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT

| | |
|--|---------|
| Pieds réglables | Oui |
| Diamètre de buse des fumées | 80 mm |
| Raccordement des fumées | Arrière |
| Diamètre de raccordement à l'air extérieur | 60 mm |
| Distance de distribution d'air | - |
| Distance d'installation arrière* | 10 cm |
| Distance d'installation latérale* | 10 cm |

OPTIONS POSSIBLES

| | |
|--|--|
| | Accessoires fil pilote pour programmation en local |
| | Accessoires fil pilote pour commande à distance |

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

