



# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

## Règlement EU 305/2011

### n°1114012013

Les performances du produit Insert à combustible solide 148 C, de type Classique 76 latéral, sont conformes aux performances déclarées ci dessous.

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le système 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié : Centre technique des industries de la fonte NB 1677

Selon le rapport d'essai de type: CTIF-TD-4078

<b>Normes harmonisées</b>	EN 13229:2001+A1:2003+A2:2004
<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performance</b>
Tenue au feu	A1
Distances minimales aux matériaux combustibles : Arrière / cotés / avant	mm
Risque de chute de combustible	Conforme
Emissions de CO 13% O <sup>2</sup>	0.21 %
Températures surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme
Pression de service maximale	NPD
Température moyenne des fumées à allure nominale	371 °C
Résistance mécanique	Conforme
Puissance thermique nominale	13 KW
Rendement énergétique	72.6 %
<b>Autres performances déclarées</b>	
Emissions de particules PM à 13% O <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>
Indice fiscal / Classement Flamme verte	1.5 / ****

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de SUPRA SA  
 Signé pour le fabricant et en son nom par : GRELIER OLIVIER responsable certification

