



# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

## Règlement EU 305/2011

### n°1173082019

Les performances du produit Poêles à bois LYTHAM LIFT 2, de type LYTHAM 2, sont conformes aux performances déclarées ci dessous.

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le système 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié : RHEIN-RUHR-FEUERSTÄTTENPRÜFSTELLE NB 1625

Selon le rapport d'essai de type: RRF-40 14 3567 + RWE FSPS-WA-1993-EN

#### Usage prévu: appareil de chauffage domestique.

#### Normes harmonisées

EN 13240:2001+A2:2004

#### Caractéristiques essentielles

#### Performance

Tenue au feu	A1
Distances minimales aux matériaux combustibles: Arrière/cotés/avant	200/400/2000 mm
Risque de chute de combustible	Conforme
Emissions de CO 13% O <sub>2</sub>	0.14 %
Températures surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme
Dégagement de substances dangereuses	Conforme
Pression de service maximale	NPD
Température moyenne des fumées à allure nominale	270 °C
Résistance mécanique	Conforme
Puissance thermique nominale	5.5 KW
Rendement énergétique	80 %

#### Autres performances déclarées

Débit massique des fumées	4.6 g/s
Tirage requis à la buse	12 Pa
Taux de CO <sub>2</sub> dans les fumées	10.3 %
Étanchéité sous 10Pa / 50Pa	/ m <sup>3</sup> /h
Emissions de particules PM à 13% O <sub>2</sub>	31 mg/Nm <sup>3</sup>
Indice fiscal / Classement Flamme verte	0.6 / 6*

B.P.22 - 67216 OBERNAI CEDEX - France  
28 RUE DU GENERAL LECLERC  
RCS SAVERNE B 675 880 710



**Obernai le 30/01/2019**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de SUPRA SA  
Signé pour le fabricant et en son nom par : **MORGANDO ALBERTO** Directeur Général

Ce document est disponible sur le site Internet [www.supra.fr](http://www.supra.fr)

