



DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Règlement EU 305/2011

n°1121092016

Les performances du produit Poêles à bois MARGO NOIR, de type POELE H50, sont conformes aux performances déclarées ci dessous.

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le système 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié : Centre technique des industries de la fonte NB 1677

Selon le rapport d'essai de type: CTIF 4616 + 4616P

Usage prévu: appareil de chauffage domestique.

Normes harmonisées

EN 13240:2001+A2:2004

Caractéristiques essentielles

Performance

Tenue au feu	A1
Distances minimales aux matériaux combustibles: Arrière/cotés/avant	150 / 350 / 2000 mm
Risque de chute de combustible	Conforme
Emissions de CO 13% O ₂	0.08 %
Températures surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme
Dégagement de substances dangereuses	Conforme
Pression de service maximale	NPD
Température moyenne des fumées à allure nominale	284.7 °C
Résistance mécanique	Conforme
Puissance thermique nominale	7 KW
Rendement énergétique	75 %

Autres performances déclarées

Débit massique des fumées	8.17 g/s
Tirage requis à la buse	12 Pa
Taux de CO ₂ dans les fumées	8.35 %
Etanchéité sous 10Pa / 50Pa	6.65 / m ³ /h
Emissions de particules PM à 13% O ₂	44.75 mg/Nm ³
Indice fiscal / Classement Flamme verte	0.9 / 6*

B.P.22 - 67216 OBERNAI CEDEX - France
28 RUE DU GENERAL LECLERC
RCS SAVERNE B 675 880 710



Obernai le 27/07/2016

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de SUPRA SA
Signé pour le fabricant et en son nom par : IMBS ARNAUD responsable certification

Ce document est disponible sur le site Internet www.supra.fr

SUPRA  **SA**
28 rue du Gal Lederc - 67210 OBERNAI - France
Tel: +33 3 88 95 12 00 - www.suprasa.fr

