



Obernai le 25/10/2014

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

## Règlement EU 305/2011

### n°1120382014

Les performances du produit Insert à combustible solide NEO 55, de type INSERT CDC H 55, sont conformes aux performances déclarées ci dessous.

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le système 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié : Centre technique des industries de la fonte NB 1677

Selon le rapport d'essai de type: CTIF TD 4430 +TDP 4430

#### Normes harmonisées

EN 13229:2001+A1:2003+A2:2004

#### Caractéristiques essentielles

Caractéristiques essentielles	Performance
Tenue au feu	A1
Distances minimales aux matériaux combustibles : Arrière / cotés / avant	NPD
Risque de chute de combustible	Conforme
Emissions de CO 13% O <sup>2</sup>	0.09 %
Températures surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme
Pression de service maximale	NPD
Température moyenne des fumées à allure nominale	220 °C
Résistance mécanique	Conforme
Puissance thermique nominale	6 KW
Rendement énergétique	80 %

#### Autres performances déclarées

Emissions de particules PM à 13% O <sup>2</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Indice fiscal / Classement Flamme verte	0.6 / *****

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de SUPRA SA  
Signé pour le fabricant et en son nom par : GRELIER OLIVIER responsable certification

