



DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Règlement EU 305/2011

n°1173762019

Les performances du produit Poêles à bois ULRICH, de type F60, sont conformes aux performances déclarées ci dessous.

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le système 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié : Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques NB 1623

Selon le rapport d'essai de type: CE

Usage prévu: appareil de chauffage domestique.

Normes harmonisées

EN 13240:2001+A2:2004

Caractéristiques essentielles

Performance

| | |
|--|-----------------|
| Tenue au feu | A1 |
| Distances minimales aux matériaux combustibles: Arrière/cotés/avant | 500/700/2000 mm |
| Risque de chute de combustible | Conforme |
| Emissions de CO 13% O ₂ | 0.08 % |
| Températures surface | Conforme |
| Sécurité électrique | Conforme |
| Facilité de nettoyage | Conforme |
| Dégagement de substances dangereuses | Conforme |
| Pression de service maximale | NPD |
| Température moyenne des fumées à allure nominale | 301.2 °C |
| Résistance mécanique | Conforme |
| Puissance thermique nominale | 8.7 KW |
| Rendement énergétique | 77 % |

Autres performances déclarées

| | |
|---|-----------------------|
| Débit massique des fumées | 8.92 g/s |
| Tirage requis à la buse | 12 Pa |
| Taux de CO ₂ dans les fumées | 9.4 % |
| Etanchéité sous 10Pa / 50Pa | / m ³ /h |
| Emissions de particules PM à 13% O ₂ | 40 mg/Nm ³ |
| Indice fiscal / Classement Flamme verte | 0.5 / 7* |

B.P.22 - 67216 OBERNAI CEDEX - France
28 RUE DU GENERAL LECLERC
RCS SAVERNE B 675 880 710



Obernai le 18/04/2019

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de SUPRA SA
Signé pour le fabricant et en son nom par : **MORGANDO ALBERTO** Directeur Général

Ce document est disponible sur le site Internet www.supra.fr

